



## **SERIE INNOVA MAJOR**

La serie **INNOVA MAJOR** para cuatricromía es una tinta Offset semifresca de alta productividad. Su rápido fijado proporciona una excelente definición de impresión y trapping. Especialmente diseñada para una rápida retirada en impresión directa y procesos de manipulación rápidos. Su amplia versatilidad permite imprimir en todo tipo de máquinas a hoja sobre una amplia variedad de soportes absorbentes, incluyendo máquinas “perfecting” de 8, 10 y 12 colores.

La serie **INNOVA MAJOR** funciona de forma excelente en tiradas cortas y largas, presentando una buena resistencia al rayado en pila y un riesgo reducido de marcado en máquina, troqueladora o encuadernadora.

Puede ser barnizada en línea con barnices base agua o barnices Offset.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

### **RESISTENCIAS:**

	<b>Amarillo</b>	<b>Cyan</b>	<b>Magenta</b>	<b>Negro</b>
<b>Luz (Escala 1-8)</b>	5	8	5	7
<b>Alcohol</b>	+	+	+	-
<b>Nitro</b>	+	+	+	-
<b>Álcalis</b>	+	+	-	+

La serie **INNOVA DELTA** cumple con la norma ISO 2846-1, y es adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2 cuando se usan los procedimientos adecuados.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Muy buen comportamiento en máquinas “perfecting”
- Excelente comportamiento litográfico
- Excelente trapping
- Muy buen comportamiento en pila
- Muy rápida penetración y fijado
- Gran capacidad de apilado
- Rápida retirada
- Buen brillo
- Muy buenas resistencias mecánicas

Los mejores resultados de secado y brillo se consiguen a un pH entre 4.8 y 5.5.

# **INFORMACIÓN GENERAL**

## **ÁREAS DE APLICACIÓN**

La serie **INNOVA MAJOR** está diseñada principalmente para su aplicación en offset hoja y continuo de pequeño y gran formato. Ideal para la impresión directa de trabajos que requieren procesos de manipulación muy rápidos, ya sea en tiradas cortas o largas.

No se aconseja su uso en soportes no absorbentes, como PVC y papel metalizado.

La serie **INNOVA DELTA** está diseñada para imprimir a alta velocidad.

## **ADITIVOS DE MOJADO**

Esta serie es compatible con un amplio rango de aditivos de mojado, con o sin isopropanol (0-12%). Está probada su eficacia con la mayoría de aditivos de mojado que se comercializan en el mercado.

Para imprimir entre 0-5% de alcohol y para ayudar en la elección del aditivo mas adecuado al agua y a las condiciones de impresión consulte con nuestro Servicio Técnico.

## **CAUCHOS Y RODILLOS**

Al ser una gama fresca en tintero, la serie **INNOVA MAJOR** se puede dejar en los rodillos durante un intervalo de 8 a 12 horas. Este intervalo es orientativo ya que depende de numerosos factores como son las condiciones de humedad y temperatura.

## **ALMACENAMIENTO**

- El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. Si es posible, evitar la incidencia directa de la luz solar. Evitar condiciones de humedad extrema.
- En general, recomendamos utilizar este producto preferentemente antes de 12 meses desde la fecha de fabricación, en particular en el caso de las tintas negras.
- Una vez abierto el envase, se recomienda cerrarlo adecuadamente y gastarlo lo antes posible, para evitar la formación de piel en superficie.

Dada la cantidad de factores que intervienen en la realización de un trabajo, recomendamos realizar siempre una prueba preliminar, que confirme el buen comportamiento del impreso.

Nuestro departamento técnico, estará encantado de ampliar la información que precise sobre nuestros productos.